



## Technisches Datenblatt

### 11351 Übertragungsklebeband

Klebstoff	:	Acrylat - Dispersion lösemittelfrei
Klebstoffzwischenträger	:	Spezialpapier
Abdeckmaterial	:	Silikonpapier braun
Stärke Klebeband	:	ca. 0,13 mm
Klebkraft	:DIN EN 1939	24 N/25 mm
Scherfestigkeit dynamisch	:intern	30 N/cm <sup>3</sup>
Temperaturbereich	:	- 40 bis + °C
Alterungsbeständigkeit	:	sehr gut
Weichmacherbeständigkeit	:	sehr gut

Rehm Dichtungen Ehlers GmbH \* Sitz: Peine \* HRB-Nr. 101026 \* Amtsgericht Hildesheim \* Geschäftsführer: Karl-Heinz Ehlers, Fabian Ehlers  
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Peine \* USt-IdNr.: DE 811 44 1205 \* St.-Nr. 38/207/02603 \* Es bestehen Vereinbarungen, aus denen  
Sich nachträgliche Minderungen des Entgeltes ergeben können. \* Es gilt der verlängerte Eigentumsvorbehalt

Hausanschrift  
Gaußstraße 4  
31224 Peine  
Telefon (05171) 7772-0  
Telefax (05171) 777220  
Internet: [www.rehmdichtungen.de](http://www.rehmdichtungen.de)  
E-mail: [info@rehmdichtungen.de](mailto:info@rehmdichtungen.de)

Banken Kreissparkasse Peine (BLZ 252 500 01) 25351 826  
IBAN: DE62 2525 0001 0025 3518 26  
BIC NOLADE21PEI  
Postbank Hannover (BLZ 250 100 30) 432 41-303



ISO 9001:2000