



Toleranzen für Importware

Platten	
Stärke (mm)	Toleranz (mm)
0,5	+ 0,25, - 2
1,0 – 1,5	+/- 0,2
1,6 – 3,5	+/- 0,3
3,6 – 5,5	+/- 0,4
5,6 – 6,3	+/- 0,5
8,0	+/- 0,7
10,0	+/- 0,8
12,0	+/- 1,0
15,0	+/- 1,5
20,0	+/- 1,5
25,0	+/- 2,0
30,0	+/- 2,0
35,0	+/- 3,0
40,0	+/- 4,0
50,0	+/- 4,0
60,0	+/- 4,5
Industrieläufer	
2,5	+/- 0,3
3,0	+/- 0,5
4,0	+/- 0,5

Abweichungen in Porosität und Oberflächenbeschaffenheit sowie Änderungen, die sich aufgrund neuer chemischer und technologischer Erkenntnisse ergeben, behalten wir uns vor. Sämtliche Angaben basieren auf Prüfungen bei größtmöglicher Sorgfalt. Dennoch kann eine Gewähr für Übereinstimmungen dieser Werte mit in der Praxis festgestellten Ergebnisse nicht übernommen werden, weil erfahrungsgemäß bei den unterschiedlichen Anwendungsgebieten mit der Einwirkung unbekannter Faktoren gerechnet werden muss, die Eigenschaften und Lebensdauer des Materials beeinflussen.

Rehm Dichtungen Ehlers GmbH * Sitz: Peine * HRB-Nr. 101026 * Amtsgericht Hildesheim * Geschäftsführer: Karl-Heinz Ehlers, Fabian Ehlers
 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Peine * USt-IdNr.: DE 811 44 1205 * St.-Nr. 38/207/02603 * Es bestehen Vereinbarungen, aus denen
 Sich nachträgliche Minderungen des Entgeltes ergeben können. * Es gilt der verlängerte Eigentumsvorbehalt

Hausanschrift Telefon (05171) 7772-0
 Gaußstraße 4 Telefax (05171) 777220
 31224 Peine Internet: www.rehmdichtungen.de
 E-mail: info@rehmdichtungen.de

Banken Kreissparkasse Peine (BLZ 252 500 01) 25351 826
 IBAN: DE62 2525 0001 0025 3518 26
 BIC NOLADE21PEI
 Postbank Hannover (BLZ 250 100 30) 432 41-303



ISO 9001:2000